

Látex Premium

Lavable – 100% Acrílico - Mate

DESCRIPCIÓN

Pintura al látex mate de uso exterior. De alto poder cubriente y fácil de aplicar con mínimo salpicado.

Forma una película homogénea resistente a la intemperie y a la abrasión húmeda y seca.

USOS

Producto apropiado para paredes de concreto, revoque, ladrillos y mampostería en general.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo	Copolímero acrílico en dispersión acuosa
Pigmento	Dióxido de titanio y cargas inertes
Peso específico	1,43
Rendimiento	10 a 12 m ² por litro por mano
Color	Blanco. Apto para ser entonado con Entonador Universal hasta un máximo de 30 cm ³ / litro
Brillo	Mate
Número de manos	2
Secado tacto	30 minutos
Repintado Mínimo	3 horas
Solvente de limpieza Y dilución	Agua
Tiempo de almacenamiento	12 meses

SUSTRATO

Tratamiento Previo

Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos, hongos y algas (con una solución de agua lavandina), polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de los productos para la limpieza.

En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente.

En paredes nuevas, o de absorción alta o desparea, aplicar previamente una mano de Primer Sellador.

Cuando la base no sea totalmente firme reemplazar este tratamiento por una mano de Fijador sellador al agua NovoCor adecuadamente diluido (no debe quedar con brillo).

Utilizar Enduido Plástico para eliminar imperfecciones, nivelar diversas texturas o alisar parcial o totalmente las superficies a pintar. Dejar secar (4 a 8 horas), emparejar mediante lijado y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante. Repetir la aplicación del primer o fijador sobre las zonas enduidas.

Aplicación

Si se considera necesario diluir, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación.

Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad.

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5°C.

Sistema a Utilizar

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión, contacto con ojos y mucosas y exposición prolongada con la piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio).
- NO INFLAMABLE.
- Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.
- Producto no clasificado como peligroso de acuerdo con los criterios del S.G.A./G.H.S.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666

