

Pintura para Pileta

Resistencia a los hongos, mohos y algas

DESCRIPCIÓN

NovoCor Pintura para Pileta es un producto de terminación destinado a impermeabilizar, proteger y decorar la superficie de las piscinas. No requiere diluyentes especiales, se aplica con facilidad, no tiene olor agresivo.

USOS

Se utiliza sobre las superficies de material a ser cubiertas con agua, ya que las hace de fácil limpieza y no favorece la adherencia de suciedad ni la fijación de microorganismos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo	Polímero acrílico en dispersión acuosa
Peso específico	1,30
Rendimiento	Primer pintado 5 a 8 m ² por litro (trabajo terminado)
Repintados	10 a 15 m ² por litro por mano
Color	Celeste - Blanco
Brillo	Mate sedoso
Número de manos	2
Secado tacto	2 horas
Secado duro	No llenar la piscina hasta transcurridos los 7 días
Repintado mínimo	3 horas
Solvente de limpieza y dilución	Agua
Tiempo de Almacenamiento	12 meses

SUSTRATO

Tratamiento Previo

Dejar las piscinas nuevas llenas de agua durante por lo menos 2 meses, antes de pintarlas. En todos los casos eliminar los restos de algas con solución hipoclorito de sodio ("Cloro líquido"); remover con espátula, cepillo de alambre, etc. Toda la pintura a la cal, parte floja de material o pintura vieja mal adherida. Finalmente tratar la superficie con 1 parte de ácido muriático en 3 partes de agua hasta que no queden manchas blancas, y enjuagar con agua. Dejar secar la superficie durante por lo menos 48 horas, antes de pintar.

Aplicación

En el primer trabajo con NovoCor Pintura para Pileta aplicar una primera mano diluida con 20 a 30% de agua, preferiblemente a pincel. Luego pintar otra mano sin diluir. En pintados posteriores normalmente es suficiente aplicar una mano sin diluir, después del tratamiento de superficies ya indicado. No utilizar sobre superficies húmedas o expuestas al sol, ni a temperatura menor de 5°C

Sistema a Utilizar

Pincel, rodillo o soplete.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión, contacto con ojos y mucosas y exposición prolongada con la piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio).
- NO INFLAMABLE.
- Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.
- Producto no clasificado como peligroso de acuerdo con los criterios del S.G.A./G.H.S.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-666

